

		CNS 250 S (KOREA)
		230048
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Märkeffekt P _{nom}		-
Lägst värmeeffekt (riktvärde) P _{min}		-
Maximal kontinuerlig värmeeffekt P _{max,c}		-
Energiförbrukning i Från-läget P ₀		-
Energiförbrukning i beredskapsläge P _{sm}		-
Energiförbrukning i tomgångsläget P _{idle}		-
Energiförbrukning i nätverksläge P _{snm}		-
Energiförbrukning i beredskapsläge med indikering		-
Årsverkningsgrad i aktiv drift $\eta_{s,on}$		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: enstegs värmeeffekt, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: två eller fler manuellt inställbara steg, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: Rumstemperaturkontroll med mekanisk termostat		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: med elektronisk rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och dagtidsreglering		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och veckodagsreglering		-
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med närvaroidentifiering		-
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med identifiering av öppet fönster		-
Övriga regleringsalternativ: med fjärrmanövreringsalternativ		-
Övriga regleringsalternativ: med adaptiv reglering av uppvärmningsstart		-
Övriga regleringsalternativ: med drifttidsbegränsning		-
Övriga regleringsalternativ: med svartkulssensor		-
Övriga styrningstillval: med lära-själv-funktion		-
Övriga styrningstillval: med styrningsnoggrannhet		-