

List technických údajů k výrobku: Elektrická lokální topidla podle nařízení (EU) 2015/1188

		FTM 160/3 Set Plus
		205695
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Jmenovité tepelné zatížení P _{nom}	kW	0,5
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}	kW	0,0
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}	kW	0,5
Spotřeba energie v režimu vypnutí P ₀	W	0,00
Spotřeba energie v pohotovostním režimu P _{sm}	W	0,00
Spotřeba energie v klidovém režimu P _{idle}	W	0,56
Spotřeba energie v síťovém režimu P _{nsm}	W	0,00
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s indikací		-
Koeficient ročního využití v aktivním provozu $\eta_{s,on}$	%	96,0
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti		-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu		x
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti		-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna		x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání		-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění		x
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu		-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou		-
Další možnosti regulace: s funkcí samoučení		-
Další možnosti regulace: s přesností regulování		x