




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 100 L Trend CN



51
dB



115 m³/h



		VLR 100 L Trend CN
		202864
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local	kWh/(m²a)	-86,05
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local	kWh/(m²a)	-41,69
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local	kWh/(m²a)	-16,28
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahl geregelt
Inicio de recuperación de calor		Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,5
Caudal de aire máx.	m³/h	115
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	51
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,022
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,26
Factor de control, control en función de la demanda local		0,65
Sensibilidad a las fluctuaciones de presión	%	23.4 / 23.4
Aislamiento de aire entre interior y exterior	m³/h	0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local	kWh/a	188
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local	kWh/a	188
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local	kWh/a	188
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local	kWh/a	9074
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local	kWh/a	4639
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local	kWh/a	2097




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 100 L Trend CN



51
dB

115 m³/h

		VLR 100 L Trend CN
		202864
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-82,15
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-38,56
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/(m²a)	-13,59
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahlgeregelt
Inicio de recuperación de calor		Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,5
Caudal de aire máx.	m³/h	115
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	51
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,022
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,26
Factor de control, control central de la demanda		0,85
Sensibilidad a las fluctuaciones de presión	%	23.4 / 23.4
Aislamiento de aire entre interior y exterior	m³/h	0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	281
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	281
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	281
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda	kWh/a	8917
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda	kWh/a	4558
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda	kWh/a	2061




ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 100 L Trend CN



51
dB



115 m³/h



		VLR 100 L Trend CN
		202864
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/(m²a)	-80,08
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/(m²a)	-36,88
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/(m²a)	-12,13
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahl geregelt
Inicio de recuperación de calor		Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,5
Caudal de aire máx.	m³/h	115
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	51
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,022
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,26
Factor de control temporizador		0,95
Sensibilidad a las fluctuaciones de presión	%	23.4 / 23.4
Aislamiento de aire entre interior y exterior	m³/h	0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	332
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	332
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	332
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador	kWh/a	8838
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador	kWh/a	4518
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador	kWh/a	2043




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VLR 100 L Trend CN



51
dB



115 m³/h



		VLR 100 L Trend CN
		202864
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/(m²a)	-79,03
Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/(m²a)	-36,02
Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/(m²a)	-11,38
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A+
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual		A
Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control manual		E
Tipo de aparato de ventilación		WLA, Zwei Richtungen
Tipo de accionamiento		Drehzahl geregelt
Inicio de recuperación de calor		Regenerativ
Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor	%	88,5
Caudal de aire máx.	m³/h	115
Consumo máx.	W	60
Nivel de potencia acústica Lwa	dB(A)	51
Caudal de aire de referencia	m³/s	0,022
Diferencia de presión de referencia	Pa	50
Potencia de entrada específica	W/(m³/h)	0,26
Factor de control, control manual		1,00
Sensibilidad a las fluctuaciones de presión	%	23.4 / 23.4
Aislamiento de aire entre interior y exterior	m³/h	0,20
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	358
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	358
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	358
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control manual	kWh/a	8798
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control manual	kWh/a	4497
Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control manual	kWh/a	2034