



ENERG

енергия · ενεργεια



**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170 E Plus  
NF205



44  
dB



300 m<sup>3</sup>/h



|                                                                                                             |           | LWZ 170 E Plus NF205 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                             |           | 235144               |
| Fabricante                                                                                                  |           | STIEBEL ELTRON       |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local    | kWh/(m²a) | -86,97               |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local   | kWh/(m²a) | -42,88               |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local  | kWh/(m²a) | -17,62               |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local  |           | A+                   |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local |           | E                    |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor                                                 | %         | 86,0                 |
| Caudal de aire máx.                                                                                         | m³/h      | 300                  |
| Consumo máx.                                                                                                | W         | 92                   |
| Nivel de potencia acústica Lwa                                                                              | dB(A)     | 44                   |
| Caudal de aire de referencia                                                                                | m³/s      | 0,058                |
| Potencia de entrada específica                                                                              | W/(m³/h)  | 0,21                 |
| Tasa de fuga de aire interna                                                                                | %         | 0,80                 |
| Tasa de fuga de aire externa                                                                                | %         | 2,10                 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local       | kWh/a     | 753                  |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local      | kWh/a     | 216                  |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local     | kWh/a     | 171                  |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control en función de la demanda local      | kWh/a     | 6955                 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control en función de la demanda local     | kWh/a     | 4557                 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control en función de la demanda local    | kWh/a     | 2398                 |



ENERG

енергия · ενεργεια



**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170 E Plus  
NF205



44  
dB



300 m<sup>3</sup>/h



|                                                                                                    |           | LWZ 170 E Plus NF205 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                    |           | 235144               |
| Fabricante                                                                                         |           | STIEBEL ELTRON       |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control central de la demanda    | kWh/(m²a) | -83,25               |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control central de la demanda   | kWh/(m²a) | -40,01               |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda  | kWh/(m²a) | -15,24               |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con control central de la demanda   |           | A+                   |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control central de la demanda  |           | A                    |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda |           | E                    |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor                                        | %         | 86,0                 |
| Caudal de aire máx.                                                                                | m³/h      | 300                  |
| Consumo máx.                                                                                       | W         | 92                   |
| Nivel de potencia acústica Lwa                                                                     | dB(A)     | 44                   |
| Caudal de aire de referencia                                                                       | m³/s      | 0,058                |
| Potencia de entrada específica                                                                     | W/(m³/h)  | 0,21                 |
| Tasa de fuga de aire interna                                                                       | %         | 0,80                 |
| Tasa de fuga de aire externa                                                                       | %         | 2,10                 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control central de la demanda       | kWh/a     | 806                  |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control central de la demanda      | kWh/a     | 269                  |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda     | kWh/a     | 224                  |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control central de la demanda      | kWh/a     | 6821                 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control central de la demanda     | kWh/a     | 4469                 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control central de la demanda    | kWh/a     | 2352                 |



ENERG

енергия · ενεργεια



**STIEBEL ELTRON**

LWZ 170 E Plus  
NF205



44  
dB



300 m<sup>3</sup>/h



|                                                                                     |           | LWZ 170 E Plus NF205 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                     |           | 235144               |
| Fabricante                                                                          |           | STIEBEL ELTRON       |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con control manual    | kWh/(m²a) | -80,12               |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con control manual   | kWh/(m²a) | -37,52               |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con control manual  | kWh/(m²a) | -13,12               |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual  |           | A+                   |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con control manual  |           | A                    |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con control manual |           | F                    |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor                         | %         | 86,0                 |
| Caudal de aire máx.                                                                 | m³/h      | 300                  |
| Consumo máx.                                                                        | W         | 92                   |
| Nivel de potencia acústica Lwa                                                      | dB(A)     | 44                   |
| Caudal de aire de referencia                                                        | m³/s      | 0,058                |
| Potencia de entrada específica                                                      | W/(m³/h)  | 0,21                 |
| Tasa de fuga de aire interna                                                        | %         | 0,80                 |
| Tasa de fuga de aire externa                                                        | %         | 2,10                 |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con control manual       | kWh/a     | 845                  |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con control manual      | kWh/a     | 308                  |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con control manual     | kWh/a     | 263                  |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con control manual      | kWh/a     | 6720                 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con control manual     | kWh/a     | 4403                 |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con control manual    | kWh/a     | 2317                 |