

STIEBEL ELTRON

LWA 252 SOL



1190
1190
1190

45 dB

55 dB

Toote andmeleht: Sooja vee tootmise ja soojuspumba määruste (EL) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		LWA 252 SOL
		074265
Tootja		STIEBEL ELTRON
Koormusgraafik		XL
Tarbevee soojendamise energiatõhususe klass keskmises kliimas (heitõhk) (A+ -> F)		A+
Tarbevee soojendamise energiatõhusus, keskmine kliima (heitõhk)	%	141
Aastane elektritarve (AEC), keskmine kliima (heitõhk)	kWh	1190
Tarbevee soojendamise energiatõhusus, muud koormusprofiilid, keskmine kliima (heitõhk)		-
Aastane energiatarve (AEC) muudel koormusprofiilidel, keskmine kliima (heitõhk)		-
Tehasepoolsed temperatuuriregulaatori temperatuuri seadistused	Grad C	55
Helivõimsuse tase LWA, siseruum (heitõhk)	dB(A)	45
Sobib ainult kasutamiseks vähese tarbimise perioodil		-
Tarbevee soojendamise energiatõhusus ja aastane elektritarve kehtivad sisselülitatud nutika reguleerimissüsteemi korral		-
Soojaveeboileri energiatõhusus, külm kliima (heitõhk)	%	141
Soojaveeboileri energiatõhusus, soe kliima (heitõhk)	%	141
Aastane elektritarve (AEC), külm kliima (heitõhk)	kWh	1190
Aastane elektritarve (AEC), soe kliima (heitõhk)	kWh	1190
Helivõimsuse tase LWA, väljas (heitõhk)	dB(A)	55
Õöpäevane elektritarve Qelec, keskmine kliima (heitõhk)	kWh	5.6
Seguvee hulk 40°C juures, V40 (heitõhk)	Liter	412