




ENERG
енергия · ενεργεια



WPL-S 25 HK 400 Premium

STIEBEL ELTRON



55 °C

35 °C



A⁺⁺

A⁺⁺



56 dB



64 dB

■ 26

■ 29

■ 27

kW

■ 25

■ 29

■ 28

kW



2019


811/2013

		WPL-S 25 HK 400 Premium
		202800
Tootja		STIEBEL ELTRON
Kütmise energiatõhususe klass keskmiste kliimatingimuste korral keskmise temperatuuriga kasutusel		A++
Kütmise energiatõhususe klass keskmiste kliimatingimuste korral madalatemperatuurilisel kasutusel		A++
Soojuse nimivõimsus keskmistes kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutustel (Prated)	kW	29
Soojuse nimivõimsus keskmistes kliimatingimustes vastavalt madalatemperatuurilistel kasutustel (Prated)	kW	29
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmistes kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (ŋs)	%	134
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmistes kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga rakenduste puhul (ŋs)	%	150
Aastane energiakulu keskmiste kliimatingimuste korral vastavalt keskmise temperatuuriga kasutusel (QHE)	kWh/a	17450
Aastane energiatarve keskmistes kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	15634
Helivõimsuse tase sees	dB(A)	56
Soojuse nimivõimsus külmades kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	26
Soojuse nimivõimsus külmades kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	25
Soojuse nimivõimsus soojades kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	27
Soojuse nimivõimsus soojades kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	28
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (ŋs)	%	124
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus külmemates kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga rakenduste puhul (ŋs)	%	137
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (ŋs)	%	150
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatingimustes vastavalt madalatemperatuurilistel kasutustel (ŋs)	%	168
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	20254
Aastane energiatarve külmemates kliimatingimustes vastavalt madalatemperatuurilise kasutuse korral (QHE)	kWh/a	17575
Aastane energiakulu soojemates kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	9406
Aastane energiakulu soojemates kliimatingimustes madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	8891
Helivõimsuse tase väljas	dB(A)	64



ENERG

енергия · ενεργεια



WPL-S 25 HK 400 Premium

STIEBEL ELTRON



A⁺⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C


D

E

F

G

+



+



+



+



Toote andmeleht: Keskütteseade määruse (EL) nr 811/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		WPL-S 25 HK 400 Premium
		202800
Tootja		STIEBEL ELTRON
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmistes kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga rakenduste puhul (η_s)	%	150
Temperatuuriregulaatori klass		VII
Temperatuuriregulaatori panus keskkütte energiatõhususse	%	4
Komplektide keskkütte funktsiooni energiatõhusus keskmistes kliimatingimustes	%	134
Komplektide keskkütte funktsiooni energiatõhusus külmemates kliimatingimustes	%	124
Komplektide keskkütte funktsiooni energiatõhusus soojemates kliimatingimustes	%	150
Keskkütte energiatõhususe vahe keskmiste kliimatingimuste ja külmade kliimatingimuste vahel	%	16
Keskkütte energiatõhususe vahe soojemate kliimatingimuste ja keskmiste kliimatingimuste vahel	%	22
Kütmise energiatõhususe klass keskmiste kliimatingimuste korral madalatemperatuurilisel kasutusel		A++
Komplektide keskkütte funktsiooni energiatõhususklass keskmistes kliimatingimustes		A++

Toote andmeleht: Keskütteseade määruse (EL) nr 811/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		WPL-S 25 HK 400 Premium
		202800
Tootja		STIEBEL ELTRON
Soojusallikas		Außenluft
Madala temperatuuriga soojuspump		-
Lisakütteseadmega		-
Kombineeritud kütteseade koos soojuspumbaga		-
Soojuse nimivõimsus külma keskkonnas kliimatisolukorras vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	26
Soojuse nimivõimsus keskkonnas kliimatisolukorras vastavalt keskmise temperatuuriga kasutustel (Prated)	kW	29
Soojuse nimivõimsus soojades kliimatisolukorras vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse puhul (Prated)	kW	27
T _j = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	27,1
T _j = -7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatisolukorras (Pdh)	kW	26,0
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	29,6
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatisolukorras (Pdh)	kW	29,0
T _j = 2°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	27,0
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	38,5
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatisolukorras (Pdh)	kW	38,0
T _j = 7°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	35,0
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis külmemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	41,3
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis keskmiste kliimatisolukorras (Pdh)	kW	41,0
T _j = 12°C soojusvõimsus osakoormusrežiimis soojemate kliimatisolukorras (Pdh)	kW	40,5
T _j = bivalentstemperatuur külma keskkonnas kliimatisolukorras (Pdh)	kW	22,0
T _j = bivalentstemperatuur keskmiste kliimatisolukorras (Pdh)	kW	26,0
T _j = bivalentstemperatuur soojade kliimatisolukorras (Pdh)	kW	27,0
T _j = töötemperatuuri piirväärtus külma keskkonnas kliimatisolukorras (Pdh)	kW	16,8
T _j = töötemperatuuri piirväärtus keskmistel kliimatisolukorras (Pdh)	kW	24,5
T _j = töötemperatuuri piirväärtus soojades kliimatisolukorras (Pdh)	kW	27,0
Bivalentstemperatuur külma keskkonnas kliimatisolukorras (Tbiv)	°C	-15
Bivalentstemperatuur keskmistes kliimatisolukorras (Tbiv)	°C	-7
Bivalentstemperatuur soojemates kliimatisolukorras (Tbiv)	°C	2
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus külmemates kliimatisolukorras vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η _s)	%	124
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus keskmistes kliimatisolukorras vastavalt keskmise temperatuuriga rakenduste puhul (η _s)	%	134
Hooajaline ruumide kütmise energiatõhusus soojemates kliimatisolukorras vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (η _s)	%	150
T _j = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisolukorras (COPd)		2,80
T _j = -7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatisolukorras (COPd)		2,60
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisolukorras (COPd)		3,60
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatisolukorras (COPd)		3,40
T _j = 2°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatisolukorras (COPd)		2,60
T _j = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis külma keskkonnas kliimatisolukorras (COPd)		4,20

Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		4,00
Tj = 7°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)		3,60
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis külmade kliimatingimuste korral (COPd)		4,70
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		460,00
Tj = 12°C võimsustegur osakoormusrežiimis soojade kliimatingimuste korral (COPd)		4,40
Tj = bivalentstemperatuur külmades kliimatingimustes (COPd)		2,30
Tj = bivalentstemperatuur keskmiste kliimatingimuste korral (COPd)		2,60
Tj = bivalentstemperatuur soojade kliimatingimuste korral (COPd)		2,60
Tj = töötemperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (COPd)		1,60
Tj = töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (COPd)		2,40
Tj = töö piirväärtuse temperatuur soojemates kliimatingimustes (COPd)		2,60
Töötemperatuuri piirväärtus külmemates kliimatingimustes (TOL)	°C	-22
Töötemperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (TOL)	°C	2
Küttevee töötemperatuuri piirväärtus külmades kliimatingimustes (WTOL)	°C	65
Küttevee töötemperatuuri piirväärtus keskmistes kliimatingimustes (WTOL)	°C	65
Küttevee töötemperatuuri piirväärtus soojemates kliimatingimustes (WTOL)	°C	65
Energiatarve välja lülitatud olekus (Poff)	W	25
Elektritarve, kui termostaat on välja lülitatud (PTO)	W	25
Elektritarve ooterežiimis (PSB)	W	25
Elektritarve karteriküttega režiimis (PCK)	W	0
Lisakütteseadme toiteallika tüüp		elektrisch
Võimsuse reguleerimine		fest
Helivõimsuse tase väljas	dB(A)	64
Helivõimsuse tase sees	dB(A)	56
Aastane elektritarve külmemates kliimatingimustes vastavalt keskmise temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	20254
Aastane energiakulu keskmiste kliimatingimuste korral vastavalt keskmise temperatuuriga kasutusel (QHE)	kWh/a	17450
Aastane energiakulu soojemates kliimatingimustes vastavalt madala temperatuuriga kasutuse korral (QHE)	kWh/a	9406
Soojusallika voolu mahukulu	m³/h	9800