

**Toote andmeleht: Elektriline ühe toa kütteseadade määruse (EL) 2015/1188 järgi**

|                                                                                                                          |    | FTM 160/7      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                                                                                                                          |    | 205681         |
| Tootja                                                                                                                   |    | STIEBEL ELTRON |
| Nimisoojusvõimsus P <sub>nom</sub>                                                                                       | kW | 1,1            |
| Maksimaalne pidev soojusvõimsus P <sub>max,c</sub>                                                                       | kW | 1,1            |
| Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise režiim: üheastmeline soojusvõimsus, toatemperatuuri juhtimine puudub            |    | -              |
| Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise režiim: kaks või enam käsitsi reguleeritavat astet, toatemperatuuri ei juhita   |    | -              |
| Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise režiim: mehaanilise termostaadiga toatemperatuuri juhtimine                     |    | -              |
| Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise režiim: elektroonilise toatemperatuuri juhtimisega                              |    | -              |
| Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise režiim: elektrooniline toatemperatuuri juhtimine ja päevaajapõhine juhtimine    |    | -              |
| Soojusvõimsuse/toatemperatuuri juhtimise režiim: elektrooniline toatemperatuuri juhtimine ja nädalapäevapõhine juhtimine |    | x              |
| Muud juhtimisvõimalused: toatemperatuuri reguleerimine koos kohaloleku tuvastamisega                                     |    | -              |
| Muud juhtimisvõimalused: toatemperatuuri reguleerimine avatud akna tuvastamisega                                         |    | x              |
| Muud juhtimisvõimalused: kaugjuhtimise võimalus                                                                          |    | -              |
| Muud juhtimisvõimalused: kütmise alustamine adaptiivse reguleerimissüsteemiga.                                           |    | x              |
| Muud juhtimisvõimalused: tööaja piiranguga                                                                               |    | -              |
| Muud juhtimisvõimalused: musta kuulanduriga                                                                              |    | -              |