

STIEBEL ELTRON


SHP-F 220 Premium



908
810
752

52 dB

48 dB



Toote andmeleht: Sooja vee tootmise ja soojuspumba määruste (EL) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		SHP-F 220 Premium
		238630
Tootja		STIEBEL ELTRON
Koormusgraafik		L
Tarbevee soojendamise energiatõhususe klass keskmises kliimas (välisõhk) (A+ -> F)		A+
Tarbevee soojendamise energiatõhusus, keskmine kliima (välisõhk)	%	127
Aastane elektritarve (AEC), keskmine kliima (välisõhk)	kWh	810
Soojaveeboileri energiatõhusus, täiendavad koormusprofiilid, keskmine kliima (välisõhk)		-
Aastane elektritarve (AEC) muudel koormusprofiilidel, keskmine kliima (välisõhk)		-
Tehasepoolsed temperatuuriregulaatori temperatuuri seadistused	Grad C	55
Helivõimsuse tase LWA, siseruum (välisõhk)	dB(A)	52
Sobib ainult kasutamiseks vähese tarbimise perioodil		-
Tarbevee soojendamise energiatõhusus ja aastane elektritarve kehtivad sisselülitatud nutika reguleerimissüsteemi korral		-
Soojaveeboileri energiatõhusus, külm kliima (välisõhk)	%	113
Soojaveeboileri energiatõhusus, soe kliima (välisõhk)	%	136
Aastane elektritarve (AEC), külm kliima (välisõhk)	kWh	908
Aastane elektritarve (AEC), soe kliima (välisõhk)	kWh	752
Helivõimsuse tase LWA, väljas (välisõhk)	dB(A)	48
Õöpäevane elektritarve Qelec, keskmine kliima (välisõhk)	kWh	3.8
Seguvee hulk 40°C juures, V40 (siseõhk)	Liter	267