

Fiche produit: Unité de ventilation non résidentielle selon la directive (UE) n° 1253/2014

		VRL-C 870 G Premium
		204132
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Type d'appareil de ventilation		NWLA, Zwei Richtungen
Type de motorisation		Drehzahlgeregelt
Type de système de récupération de chaleur		anderes
Rendement thermique de la récupération de chaleur	%	83,7
Débit d'air nominal d'installations de ventilation non résidentielles (NWLA)	m³/s	0,156
Puissance en entrée électrique effective	kW	0,331
SVLint	W/(m³/s)	842
Vitesse de débit pour débit d'air de dimensionnement	m/s	0,86
Pression extérieure nominale (Δps,ext)	Pa	50
Chute de pression interne de composants de ventilation (Δps,int)	Pa	205
Rendement statique des ventilateurs utilisés selon la directive (UE) n° 327/2011	%	40,70
Taux de fuite d'air maximum intérieur d'installations de ventilation double flux	%	7,1
Taux de fuite d'air maximum extérieur Boîtier de l'installation de ventilation	%	4
Propriétés énergétiques, de préférence classification énergétique des filtres (indication sur la consommation d'énergie calculée annuellement)	kWh	62,8
Alarme visuelle de changement des filtres		x
Niveau de puissance acoustique LWA du boîtier pour l'utilisation dans des bâtiments identifiés NWLA	dB	40