



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRL-W 100 P



A+

53
dB



74 m³/h



		VRL-W 100 P
		206649
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-82,33
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-40,52
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-16,57
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél		D
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	76,8
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	74
Maximális teljesítményfelvétel	W	21
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	53
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,014
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Helyi igényfüggő szabályzó szabályozási tényezője		0,65
Külső levegőszivárgási arány	%	2,40
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	15.0
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	1,06
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	9587
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4900
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, helyi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2216



ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

VRL-W 100 P



53
dB

74 m³/h

		VRL-W 100 P
		206649
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-95,87
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-49,00
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/(m²a)	-22,16
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél		D
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	76,8
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	74
Maximális teljesítményfelvétel	W	21
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	53
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,014
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Központi igényfüggő vezérlés szabályozási tényezője		0,85
Külső levegőszivárgási arány	%	2,40
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	15.0
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	1,06
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	128
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	9587
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	4900
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, központi igényfüggő vezérlésnél	kWh/a	2216



ENERG

енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

STIEBEL ELTRON

VRL-W 100 P



A+

53
dB



74 m³/h



		VRL-W 100 P
		206649
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-95,87
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-49,00
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m²a)	-22,16
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél		D
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	76,8
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	74
Maximális teljesítményfelvétel	W	21
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	53
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,014
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Idővezérlés szabályozási tényezője		0,95
Külső levegőszivárgási arány	%	2,40
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	15.0
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	1,06
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/a	128
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	9587
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel	kWh/a	4900
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	2216



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

VRL-W 100 P



A+

53
dB



74 m³/h



		VRL-W 100 P
		206649
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-95,87
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-49,00
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/(m²a)	-22,16
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél		A+
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, kézi vezérlésnél		D
Szellőzőberendezés típusa		WLA, Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Regenerativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	76,8
Max. levegő-térfogatáram	m³/h	74
Maximális teljesítményfelvétel	W	21
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	53
Referencia levegő-térfogatáram	m³/s	0,014
Fajlagos felvett teljesítmény	W/(m³/h)	0,22
Kézi vezérlés szabályozási tényezője		1,00
Külső levegőszivárgási arány	%	2,40
Érzékenység a nyomásingadozásra	%	15.0
A bel- és kültér közti légtömörség	m³/h	1,06
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	128
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	128
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	9587
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	4900
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, kézi vezérlésnél	kWh/a	2216