

Izstrādājuma specifikācija: Neapdzīvotu telpu ventilācijas iekārta, atbilstoša (ES) regulai 1253/2014

		VRL-C 300 D Trend
		204143
Ražotājs		STIEBEL ELTRON
Ventilācijas iekārtas modelis		NWLA, Zwei Richtungen
Piedziņas veids		Drehzahlgergert
Siltuma rekuperācijas veids		anderes
Temperatūras izmaiņu pakāpe siltuma rekuperācijā	%	83,0
NWLA nominālā gaisa plūsma	m ³ /s	0,058
Faktiskā elektriskā ieejas jauda	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Ieplūstošā gaisa ātrums ar aplēses gaisa plūsmas daudzumu	m/s	0,72
Nominālais ārējais spiediens ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Ventilācijas komponentu iekšējā spiediena kritums ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Izmantojamo ventilācijas iekārtu statiskā efektivitāte saskaņā ar Regulu (ES) 327/2011	%	33,85
Divvirzienu ventilācijas iekārtu maksimālais iekšējās gaisa noplūdes koeficients	%	1,8
Maksimālais ārējās gaisa noplūdes koeficients, ventilācijas iekārtas korpuss	%	1,2
Filtru energoefektivitātes parametri, vēlams, energoefektivitātes kategorija (informācija par aprēķināto enerģijas patēriņu gadā)	kWh	12,5
Filtra maiņas rādījums		x
Skaņas jaudas līmenis (korpuss) LWA ar NWLA, kas noteikts izmantošanai ēkās	dB	39