



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 130 Enthalpie



33
dB



180 m³/h



		LWZ 130 Enthalpie
		237806
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-68,92
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-34,02
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/(m²a)	-11,41
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling		A
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling		E
Type ventilatie-toestel		Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl geregelt
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	77,2
Max. luchtdebiet	m³/h	180
Verbruik max.	W	105
Geluidsniveau LWA	dB(A)	33
Referentiedebiet	m³/s	0,035
Referentiedrukverschil	Pa	50
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,27
Regelingsfactor klokregeling		0,95
Lekluchtpercentage intern	%	2,22
Lekluchtpercentage extern	%	2,78
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	887
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	350
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	305
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	8237
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	4210
Jaarlijkse besparing verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met klokregeling	kWh/a	1904




ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 130 Enthalpie



33
dB



180 m³/h



		LWZ 130 Enthalpie
		237806
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Specifiek energieverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m²a)	-67,38
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m²a)	-32,84
Specifiek energieverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/(m²a)	-10,42
Energierendementsklasse bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		A+
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling		B
Energierendementsklasse bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling		E
Type ventilatie-toestel		Zwei Richtungen
Type aandrijving		Drehzahl-geregelt
Type warmteterugwinning		Regenerativ
Thermisch rendement van de warmteterugwinning	%	77,2
Max. luchtdebiet	m³/h	180
Verbruik max.	W	105
Geluidsniveau LWA	dB(A)	33
Referentiedebiet	m³/s	0,035
Referentiedrukverschil	Pa	50
Specifiek ingangsvermogen	W/(m³/h)	0,27
Regelingsfactor manuele regeling		1,00
Lekluchtpercentage intern	%	2,22
Lekluchtpercentage extern	%	2,78
Jaarlijks stroomverbruik bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	920
Jaarlijks stroomverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	383
Jaarlijks stroomverbruik bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	338
Jaarlijkse besparing verwarming bij koudere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	8166
Jaarlijkse besparing verwarming bij gemiddelde klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	4174
Jaarlijkse besparing op verwarming bij warmere klimatologische omstandigheden met manuele regeling	kWh/a	1888