

Produktdatablad: Ventilasjonsanlegg ikke-beboelsesrom iht. EU-forordning nr. 1253/2014

		VRL-C 870 D Trend
		204135
Produsent		STIEBEL ELTRON
Type ventilasjonsenhet		NWLA, Zwei Richtungen
Drivmetode		Drehzahl geregelt
Varmegjenvinningstype		anderes
Temperaturrendringsgrad på varmegjenvinningen	%	83,7
Nominell-luftvolumstrøm til NWLA	m ³ /s	0,156
Faktisk elektrisk inngangseffekt	kW	0,331
SVLint	W/(m ³ /s)	842
Innstrømningshastighet ved design-luftvolumstrøm	m/s	0,86
Nominelt utvendig trykk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Innvendig trykkfall for ventileringskomponenter ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	205
Statisk virkningsgrad i henhold til forordning (EU) nr. 327/2011 for benyttede vifter	%	40,70
Innvendig høyeste lekkasjeluftkvote fra to retningers-ventileringsanlegg	%	7,1
Ytre maksimale lekkasjeluftrate hus ventilasjonsanlegg	%	4
Energetiske egenskaper, fortrinnsvis energiklassifisering, av filtrene (opplysning om beregnet årlig energiforbruk)	kWh	62,8
Filterutskiftningsindikator		x
Hus-lydeffektnivå LWA ved NWLA som er merket for bruk i bygninger	dB	40