

Ficha técnica do produto: Aquecedor elétrico de ambiente local de acordo com o Regulamento (UE) 2015/1188

		FTD 140/8 Set Plus
		205743
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Potência térmica nominal P _{nom}	kW	1,1
Potência térmica mínima (valor de referência) P _{min}	kW	0,0
Potência térmica máxima contínua P _{max,c}	kW	1,1
Consumo de energia no modo desligado P ₀	W	0,00
Consumo de energia em modo de espera P _{sm}	W	0,00
Consumo de energia em modo inativo P _{idle}	W	0,56
Consumo de energia em modo de rede P _{ns,m}	W	0,00
Consumo de energia em modo de espera com indicação		-
Fator de utilização anual em funcionamento ativo η _{s,on}	%	96,0
Tipo de potência térmica/controlo da temperatura ambiente: potência térmica de fase única, sem controlo da temperatura ambiente		-
Tipo de controlo da saída de calor/temperatura de divisões: dois ou mais níveis reguláveis manualmente, sem controlo da temperatura de divisões		-
Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente: Controlo da temperatura ambiente com termóstato mecânico		-
Tipo de saída de calor/controlo da temperatura de divisões: com controlo eletrónico da temperatura de divisões		-
Tipo de controlo da produção de calor/temperatura ambiente: controlo eletrónico da temperatura ambiente e controlo da hora do dia		-
Tipo de potência térmica/controlo da temperatura ambiente: controlo eletrónico da temperatura ambiente e regulação dos dias da semana		x
Outras opções de controlo: Controlo da temperatura ambiente com deteção de presença		-
Outras opções de regulação: Regulação da temperatura ambiente com deteção de janela aberta		x
Outras opções de regulação: com opção de controlo remoto		-
Outras opções de regulação: com regulação adaptativa do início do aquecimento		x
Outras opções de regulação: com limite de tempo de funcionamento		-
Outras opções de regulação: com sensor de bola preta		-
Outras opções de regulação: com função de auto-aprendizagem		-
Outras opções de controlo: com precisão de controlo		x