

Fișă de date produs: Instalație de aerisire spațiu ne-locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1253/2014

		VRL-C 300 D Trend
		204143
Producător		STIEBEL ELTRON
Tip aparat aerisire		NWLA, Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		anderes
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	83,0
Debitul nominal al volumului de aer al NWLA	m ³ /s	0,058
Puterea electrică de intrare reală	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Viteza de intrare la debitul volumului de aer configurat	m/s	0,72
Presiune externă nominală ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Căderea de presiune internă a componentelor de ventilație ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Eficiența statică a ventilatoarelor utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 327/2011	%	33,85
Rata maximă a scurgerilor interne de aer ale instalațiilor de ventilație bidirecționale	%	1,8
Rata maximă de scurgere a aerului exterior în carcasa instalației de ventilație	%	1,2
Proprietățile energetice ale filtrelor, de preferință clasificarea energetică (informații privind consumul anual de energie calculat)	kWh	12,5
Afișaj schimbare filtru		x
Nivelul de putere acustică al carcasei LWA pentru NWLA marcat pentru utilizare în clădiri	dB	39