



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus
		233850
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-81,60
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-42,88
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație	kWh/(m²a)	-18,07
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă în funcție de locație		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medii cu o comandă în funcție de locație		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă în funcție de locație		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	300
Consum de putere max.	W	92
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,058
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control Comandă în funcție de locație		0,65
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții climatice reci cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	753
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	216
Consum anual de curent în condiții climatice calde cu o comandă în funcție de locație	kWh/a	171
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai reci cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	9019
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice medii cu o comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	4621
Economii anuale la încălzirea în condiții climatice mai calde cu comandă în funcție de cererea locală	kWh/a	2085



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus



44
dB



300 m³/h



Fișă de date produs: Aparat aerisire spațiu locativ în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1254/2014 | 1253/2014

		LWZ 170 E Plus
		233850
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-77,88
Consum specific de energie în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-40,01
Consum specific de energie în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/(m²a)	-15,69
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă centrală în funcție de necesar		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	300
Consum de putere max.	W	92
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,058
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control al comenzii centrale în funcție de necesar		0,85
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	806
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	269
Consum anual de curent în condiții climatice mai calde cu o comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	224
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai reci cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	9019
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	4521
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă centrală în funcție de necesar	kWh/a	2085



ENERG

енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus
		233850
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-75,82
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-38,38
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/(m²a)	-14,31
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă temporizată		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă temporizată		A
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă caldă cu o comandă temporizată		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	300
Consum de putere max.	W	92
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,058
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control al comenzii temporizate		0,95
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții climatice mai reci cu comandă temporizată	kWh/a	832
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă temporizată	kWh/a	295
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu o comandă temporizată	kWh/a	250
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă temporizată	kWh/a	8758
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice medii cu o comandă temporizată	kWh/a	4477
Economisire anuală la încălzire în condiții climatice mai calde cu o comandă temporizată	kWh/a	2024



ENERG
енергия · ενεργεια



STIEBEL ELTRON

LWZ 170 E Plus



44
dB



300 m³/h



		LWZ 170 E Plus
		233850
Producător		STIEBEL ELTRON
Consum specific de energie în condiții de climă rece cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-74,75
Consum specific de energie în condiții climatice medii cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-37,52
Consum specific de energie în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală	kWh/(m²a)	-13,57
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă rece cu o comandă manuală		A+
Clasa de eficiență energetică în condiții de climă medie cu o comandă manuală		A
Clasa de eficiență energetică în condiții climatice mai calde cu o comandă manuală		E
Tip aparat aerisire		Zwei Richtungen
Tipul de acționare		Drehzahl geregelt
Tip de recuperare a căldurii		Rekuperativ
Gradul de modificare al temperaturii al recuperării de căldură	%	86,0
Debit max. aer	m³/h	300
Consum de putere max.	W	92
Nivel de putere acustică Lwa	dB(A)	44
Debit aer de referință	m³/s	0,058
Diferență presiune de referință	Pa	50
Putere specifică intrare	W/(m³/h)	0,21
Factor de control comandă manuală		1,00
Cotă aer scurs intern	%	14,30
Cotă aer scurs extern	%	14,30
Consum anual de curent în condiții de climă mai rece cu comandă manuală	kWh/a	845
Consum anual de curent în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	308
Consum anual de curent în condiții de climă mai caldă cu comandă manuală	kWh/a	263
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă rece cu comandă manuală	kWh/a	8714
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă medie cu comandă manuală	kWh/a	4454
Economisire anuală la încălzire în condiții de climă caldă cu comandă manuală	kWh/a	2014