

STIEBEL ELTRON

LWA 100



548

548

548

45 dB

- dB

Proizvodni podatkovni list: Toplotna črpalka za sanitarno vodo v skladu z Uredbo (EU) št. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 št. 539/program 2)

		LWA 100
		221470
Proizvajalec		STIEBEL ELTRON
Profil obremenitve		M
Razred energijske učinkovitosti pri pripravi sanitarne tople vode v povprečnih klimatskih razmerah (izstopni zrak) (A+ -> F)		A
Energijska učinkovitost pri pripravi sanitarne tople vode v povprečnih klimatskih razmerah (odtočni zrak)	%	94
Letna poraba električne energije (AEC) v povprečnih klimatskih razmerah (odtočni zrak)	kWh	548
Energijska učinkovitost pri pripravi sanitarne tople vode, dodatni profili obremenitve v povprečnih klimatskih razmerah (odtočni zrak)		-
Letna poraba električne energije (AEC) pri dodatnih profilih obremenitve v povprečnih klimatskih razmerah (odtočni zrak)		-
Tovarniške temperaturne nastavitve regulatorja temperature	Grad C	55
Raven zvočne moči LWA, v prostoru (odtočni zrak)	dB(A)	45
Primernost za izključno obratovanje v času nizke porabe		-
Energetska učinkovitost priprave sanitarne tople vode in letna poraba električne energije veljata, ko je vključena inteligentna regulacija		-
Energetska učinkovitost priprave sanitarne vode, hladnejše klimatske razmere (odtočni zrak)	%	94
Energetska učinkovitost priprave sanitarne tople vode v toplejših klimatskih razmerah (odtočni zrak)	%	94
Letna poraba električne energije (AEC) v hladnejših klimatskih razmerah (odtočni zrak)	kWh	548
Letna poraba električne energije (AEC) v toplejših klimatskih razmerah (odtočni zrak)	kWh	548
Raven zvočne moči LWA, na prostem (odtočni zrak)		-
Dnevna poraba električne energije Qelec v povprečnih klimatskih razmerah (odtočni zrak)	kWh	2.6
Prostornina mešalne vode pri 40°C, V40 (odtočni zrak)	Liter	138