

Produktdatablad: Elektriskt värmeaggregat för enkelrum enligt EU-förordning 2015/1188

		CK 20 Trend
		234918
Tillverkare		STIEBEL ELTRON
Märkeffekt P _{nom}	kW	2,0
Lägsta värmeeffekt (riktvärde) P _{min}	kW	1,0
Maximal kontinuerlig värmeeffekt P _{max,c}	kW	2,0
Energiförbrukning i beredskapsläge P _{sm}	W	0,12
Energiförbrukning i tomgångsläget P _{idle}	W	0,12
Energiförbrukning i beredskapsläge med indikering		x
Årsverkningsgrad i aktiv drift $\eta_{s,on}$	%	94,0
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: enstegs värmeeffekt, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: två eller fler manuellt inställbara steg, ingen rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: Rumstemperaturkontroll med mekanisk termostat		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: med elektronisk rumstemperaturkontroll		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och dagtidsreglering		-
Typ av värmeeffekt/rumstemperaturkontroll: elektronisk rumstemperaturkontroll och veckodagsreglering		x
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med närvaroidentifiering		-
Övriga regleringsalternativ: Rumstemperaturkontroll med identifiering av öppet fönster		x
Övriga regleringsalternativ: med fjärrmanövreringsalternativ		-
Övriga regleringsalternativ: med adaptiv reglering av uppvärmningsstart		x
Övriga regleringsalternativ: med drifttidsbegränsning		-
Övriga regleringsalternativ: med svartkulssensor		-
Övriga styrningstillval: med lära-själv-funktion		-
Övriga styrningstillval: med styrningsnoggrannhet		-