

|                                                                                        |           | <b>VRC-C 450 Trend</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|                                                                                        |           | 205767                 |
| Producent                                                                              |           | STIEBEL ELTRON         |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring                    | kWh/(m2a) | -73.5                  |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring             | kWh/(m2a) | -35.5                  |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring                    | kWh/(m2a) | -11.1                  |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring (A+ -> G)        |           | A+                     |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring (A+ -> G) |           | A                      |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring (A+ -> G)        |           | E                      |
| Type ventilationsenhed                                                                 |           | Zwei Richtungen        |
| Driftstype                                                                             |           | Drehzahl geregelt      |
| Varmegenvindingsmåde                                                                   |           | Rekuperativ            |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                              | %         | 88.6                   |
| Luftflow max                                                                           | m3/h      | 180                    |
| Energiforbrug max                                                                      | Watt      | 105                    |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                    | dB(A)     | 33                     |
| Reference-luftflow                                                                     | m3/s      | 0.1                    |
| Reference-trykdifference                                                               | Pa        | 50                     |
| Specifik indgangseffekt                                                                | Wm3h      | 0.3                    |
| Styringsfaktor manuel styring                                                          |           | 1,00                   |
| Luftudsivningskvote intern                                                             | %         | 0.9                    |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                            | %         | 2.8                    |
| Blandingskvote                                                                         |           | -                      |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                                |           | -                      |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                                |           | -                      |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring                       | kWh/a     | 958                    |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring                | kWh/a     | 421                    |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring                       | kWh/a     | 376                    |
| Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring                     | kWh/a     | 8876                   |
| Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring              | kWh/a     | 4537                   |
| Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring                     | kWh/a     | 2052                   |