

**Scheda dati prodotto: Ventilconvettore per ambienti domestici secondo il Regolamento (UE) n. 1254/2014 | 1253/2014**

		<b>LWE-W 115 P Plus</b>
		203788
Fabbricante		STIEBEL ELTRON
ID di modello del fornitore		LWE-W 115 P Plus
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde per il comando a tempo	kWh/(m <sup>2</sup> a)	-79
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	kWh/(m <sup>2</sup> a)	-35.86
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde per il comando a tempo	kWh/(m <sup>2</sup> a)	-11.15
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde per il comando a tempo		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando a tempo		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde per il comando a tempo		E
Tipo unità di ventilazione		WLA, Due direzioni
Tipo di motore		Multi-stage
Tipo recupero di calore		Rigenerativo
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	88.00
Flusso volumetrico aria max.	m <sup>3</sup> /h	100
Max. potenza assorbita	W	60
Livello di potenza sonora Lwa	db(A)	44
Flusso volumetrico aria di riferimento	m <sup>3</sup> /s	0.01900
Differenza di pressione di riferimento	Pa	0
Potenza d'ingresso specifica	W/(m <sup>3</sup> /h)	0.36
Controllo del tempo del fattore di controllo		0,95
Percentuali massime dichiarate di trafilamento interno	%	0,00
Percentuali massime dichiarate di trafilamento esterno	%	0,00
Indicatore cambio filtro		Indicatore visivo di sostituzione del filtro sul display del controllo remoto. Attenzione: la regolare sostituzione del filtro è importante per garantire l'elevata efficienza energetica dell'impianto.
Istruzioni sulle griglie regolabili dell'aria esterna presso ELA		entfällt
Indirizzo Internet per le istruzioni di montaggio e smontaggio		www.stiebel-eltron.com
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a +20 Pa e - 20 Pa	%	-20/17,8
A tenuta d'aria tra interno ed esterno	m <sup>3</sup> /h	2.10
Consumo energetico annuale nei climi più freddi con controllo del tempo	kWh/a	370
Consumo annuo di elettricità con condizioni climatiche medie con controllo del tempo	kWh/a	370
Consumo energetico annuale in climi più caldi con controllo del tempo	kWh/a	370
Risparmio annuale di riscaldamento nei climi più freddi con il controllo del tempo	kWh/a	8825
Riscaldamento a risparmio annuo in condizioni climatiche medie con controllo del tempo	kWh/a	4511
Risparmio annuale di riscaldamento nei climi più caldi con il controllo del tempo	kWh/a	2040