

Karta danych produktu: Pompy ciepła do ciepłej wody zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 812/2013 | 814/2013

		SHP-F 300 Premium
		238631
Producent		STIEBEL ELTRON
Profil obciążeń		XL
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (powietrze wewnętrzne)		A+
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (powietrze zewnętrzne)		A+
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	%	154
Efektywność energetyczna podgrzewania wody, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	%	132
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	kWh	1090
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	kWh	1267
Fabryczne ustawienie temperatury	°C	55
Poziom mocy akustycznej LWA, pomieszczenie (powietrze wewn.)	dB(A)	60
Poziom mocy akustycznej LWA, pomieszczenie (powietrze zewn.)	dB(A)	52
Eksploatacja możliwa wyłącznie w okresach niskotaryfowych		-
Specjalne środki wymagane podczas montażu, instalacji lub konserwacji		Patrz instrukcja montażu i obsługi
Informacje o efektywności energetycznej przygotowania ciepłej wody i rocznym zużyciu energii elektrycznej odnoszą się do włączonej regulacji inteligentnej.		-
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	%	154
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	%	106
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	%	154
Efektywność energetyczna przygotowywania ciepłej wody, cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	%	148
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	kWh	1090
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), chłodniejsze warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	kWh	1577
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	kWh	1090
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), cieplejsze warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	kWh	1135
Poziom mocy akustycznej LWA, na zewnątrz (powietrze zewn.)	dB(A)	48
Dobowe zużycie energii elektrycznej Qeiec, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze wewn.)	kWh	5.087
Dobowe zużycie energii elektrycznej Qeiec, umiarkowane warunki klimatyczne (powietrze zewn.)	kWh	5.915
Objętość wody zmieszanej przy 40 °C, V40 (powietrze wewnętrzne)	l	422
Objętość wody zmieszanej przy 40 °C, V40 (powietrze zewnętrzne)	l	422
Zastosowane normy zharmonizowane		Dziennik urzędowy UE 2014/C 207/03
Inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne		-