

Fiche produit : dispositif de chauffage des locaux selon règlement (UE) n° 811/2013

	` ,	
		WPF 05 S
		232922
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température		A++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à basse température		A+++
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)	kW	5
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications basse température (Prated)	kW	6
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (Π s)	%	137
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications basse température (η s)	%	201
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	2990
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications basse température (QHE)	kWh/a	2326
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	43
Précautions particulières		Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)	kW	7
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications basse température (Prated)	kW	7
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)	kW	5
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications basse température (Prated)	kW	6
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (ηs)	%	143
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications basse température (ηs)	%	207
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (ηs)	%	136
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par temps chaud pour applications basse température (ηs)	%	199
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	4373
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications basse température (QHE)	kWh/a	3362
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	1952
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications basse température (QHE)	kWh/a	1517



ENERG Y UA EHEPΓИЯ · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

WPF 05 S

























2015







Δ++



A

B

C

D

Ε

F

G



811/2013

Fiche produit : produit combiné dispositif de chauffage des locaux et régulateur de température selon règlement (UE) n° 811/2013

		WPF 05 S
		232922
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (ηs)	%	137
Classe du régulateur de température		VII
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	3
Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné par conditions climatiques moyennes	%	141
Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné par conditions climatiques plus froides	%	147
Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné par conditions climatiques plus chaudes	%	140
Valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides	%	6
Valeur de la différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes	%	1
Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par conditions climatiques moyennes pour applications à moyenne température		A++
Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné par conditions climatiques moyennes		A++

Exigences d'information pour les dispositifs de chauffage des locaux et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur selon règlement (UE) n° 813/2013 & 811/2013

		WPF 05 S 232922
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Source de chaleur		Eau glycolée
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint		X
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur		
Puissance calorifique nominale par temps froid pour applications moyenne température (Prated)	kW	7
Puissance calorifique nominale par temps doux pour applications moyenne température (Prated)	kW	5
Puissance calorifique nominale par temps chaud pour applications moyenne température (Prated)	kW	5
Tj = -7 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	5.5
Tj = -7 °C; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.3
Tj = -7 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	5.3
Tj = 2 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	5.7
Tj = 2 °C; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.5
Tj = 2 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	5.3
Tj = 7 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	5.8
Tj = 7 °C; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.7
Tj = 7 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	5.4
Tj = 12 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps froid (Pdh)	kW	5.9
Tj = 12 °C; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.8
Tj = 12 °C; puissance calorifique à charge partielle par temps chaud (Pdh)	kW	5.7
Tj = température bivalente par temps froid (Pdh)	kW	5.4
Tj = température bivalente par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.3
Tj = température bivalente par temps chaud (Pdh)	kW	5.3
Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (Pdh)	kW	5.3
Tj = température limite de fonctionnement ; Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.3
Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (Pdh)	kW	5.3
Pour les pompes à chaleur Air/Eau ; $Tj = -15$ °C (si $TOL < -20$ °C), Puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques moyennes (Pdh)	kW	5.3
Température bivalente par temps froid (Tbiv)	°C	-15
Température bivalente par temps doux (Tbiv)	°C	-10
Température bivalente par temps chaud (Tbiv)	°C	2
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps froid, applications moyenne température (Πs)	%	143
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps doux, applications moyenne température (ηs)	%	137
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux par temps chaud, applications moyenne température (ηs)	%	136
$Tj = -7 ^{\circ}\text{C}$; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		3.57
Tj = -7 °C; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		3.05
Tj = -7 °C; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		2.92
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		3.97
Tj = 2 °C ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		3.58

Précautions particulières		Pour toutes les précautions particulières à prendre lors de l'assemblage, de l'installation ou de la maintenance du dispositif de chauffage des locaux, voir la notice d'installation et de montage
Débit volumique, côté source de chaleur	m ³ /h	1.45
Consommation énergétique annuelle par temps chaud pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	1952
Consommation énergétique annuelle par temps doux pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	2990
Consommation énergétique annuelle par temps froid pour applications moyenne température (QHE)	kWh/a	4373
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	dB(A)	43
Régulation de la puissance		fixe
Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint		électrique
Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint (Psup)	kW	0.0
Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)	W	0
Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)	W	10
Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)	W	55
Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)	W	0.000
Température maximale de service de l'eau de chauffage (WTOL)	°C	60
Pour les pompes à chaleur Air/Eau : Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.92
Tj = température limite de fonctionnement par temps chaud (COPd)		2.92
Tj = température limite de fonctionnement ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.92
Tj = température limite de fonctionnement par temps froid (COPd)		2.92
Tj = température bivalente par temps chaud (COPd)		2.92
Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		2.92
Tj = température bivalente par temps froid (COPd)		3.34
Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		4.13
Tj = 12 °C; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		4.45
Tj = 12 °C; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		4.67
Tj = 7 °C; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		3.33
Tj = 7 °C; Coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques moyennes (COPd)		3.98
Tj = 7 °C; coefficient de performance à charge partielle par temps froid (COPd)		4.35
$Tj = 2 ^{\circ}C$; coefficient de performance à charge partielle par temps chaud (COPd)		2.92