ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

SHP-I 300 H Plus

XL

A+

A+
A
B
C
D
E
F

57 dB

- dB

945

945

945
kWh/annum

2017

812/2013

Fiche produit: Chauffe-eau thermodynamique selon la directive (UE) n° 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nº 539 / programme 2)

		SHP-I 300 H Plus
		209064
Fabricant		STIEBEL ELTRON
Profil de soutirage		XL
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau par conditions climatiques moyennes (air intérieur) (A+ -> F)		A+
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau par conditions climatiques moyennes (air intérieur)	%	177,3
Consommation annuelle d’électricité (AEC) par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	kWh	945
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, autres profils de soutirage par conditions climatiques moyennes (air intérieur)		-
Consommation annuelle d’électricité (AEC) autre profil de soutirage par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)		-
Réglages de la température du thermostat départ usine	Grad C	53
Niveau de puissance acoustique LWA à l’intérieur (Air intérieur)	dB(A)	57
Adapté au fonctionnement uniquement en heures creuses		-
Précautions particulières		Siehe Installations- und Bedienungsanleitung
Les données d’efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire et de consommation électrique annuelle s’entendent régulation intelligente activée		-
Efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire par conditions climatiques plus froides (air intérieur)	%	177,3
Efficacité énergétique de la production d’eau chaude sanitaire par conditions climatiques plus chaudes (air intérieur)	%	177,3
Consommation annuelle d’électricité (AEC) par conditions climatiques plus froides (Air intérieur)	kWh	945
Consommation annuelle d’électricité (AEC) par conditions climatiques plus chaudes (Air ambiant)	kWh	945
Niveau de puissance acoustique LWA à l’extérieur (Air intérieur)		-
Consommation journalière d’électricité Qelec par conditions climatiques moyennes (Air intérieur)	kWh	4,4
Volume d’eau mélangée à 40 °C, V40 (air intérieur)	Liter	393
Référence des normes harmonisées appliquées		Amtsblatt EU 2014/C 207/03