

STIEBEL ELTRON

WWK 301 electronic SOL



1573

1262

1130

52 dB

48 dB



		WWK 301 electronic SOL
		233584
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Terhelési profil		XL
Melegvíz-készítés energiahatékonysági osztálya átlagos hőmérsékletű idényben (külső levegő) (A+ -> F)		A+
Melegvíz-készítés energiahatékonysága átlagos hőmérsékletű idényben (külső levegő)	%	133
Éves villamosenergia-fogyasztás (AEC) átlagos hőmérsékletű idényben (külső levegő)	kWh	1262
Melegvíz-készítés energiahatékonysága további terhelési profilok esetén, átlagos hőmérsékletű idényben (külső levegő)		-
Éves villamosenergia-fogyasztás (AEC) további terhelési profilok esetén, átlagos hőmérsékletű idényben (külső levegő)		-
A hőmérséklet-szabályzó gyári hőmérséklet-beállításai	Grad C	55
Hangteljesítményszint (LWA), beltér (külső levegő)	dB(A)	52
Kizárólag csúcsidőn kívüli üzemeltetésre alkalmas		-
A melegvíz-készítés energiahatékonysága és az éves villamosenergia-fogyasztás bekapcsolt intelligens szabályozás mellett értendő		-
Melegvíz-készítés energiahatékonysága hidegebb idényben (külső levegő)	%	107
Melegvíz-készítés energiahatékonysága, melegebb idényben (külső levegő)	%	148
Éves villamosenergia-fogyasztás (AEC) hidegebb idényben (külső levegő)	kWh	1573
Éves villamosenergia-fogyasztás (AEC) melegebb idényben (külső levegő)	kWh	1130
Hangteljesítményszint (LWA), kültérben (külső levegő)	dB(A)	48
Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec), átlagos hőmérsékletű idényben (külső levegő)	kWh	5.9
Kevertvíz térfogata 40 °C-on, V40 (külső levegő)	Liter	394