ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

STIEBEL ELTRON

SHP-I 300 H Plus

XL

A+

A+
A
B
C
D
E
F

57 dB

- dB

945

945

945
kWh/annum

2017

812/2013

Productgegevensblad: Warmtepompboiler volgens verordening (EU) nr. 812/2013 | 814/2013/(S.I. 2019 nr. 539/programma 2)

		SHP-I 300 H Plus
		209064
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Tapprofiel		XL
Energieklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht) (A+ -> F)		A+
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (binnenlucht)	%	177,3
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (binnenlucht)	kWh	945
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (binnenlucht)		-
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige tapprofielen, gemiddeld klimaat (binnenlucht)		-
Temperatuurinstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek	Grad C	53
Geluidsniveau LWA binnenruimte (binnenlucht)	dB(A)	57
Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Bijzondere voorzorgsmaatregelen		Siehe Installations- und Bedienungsanleitung
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (binnenlucht)	%	177,3
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (binnenlucht)	%	177,3
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (binnenlucht)	kWh	945
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (binnenlucht)	kWh	945
Geluidsniveau LWA, in de openlucht (binnenlucht)		-
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (binnenlucht)	kWh	4,4
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (binnenlucht)	Liter	393
Vindplaats toegepaste geharmoniseerde normen		Amtsblatt EU 2014/C 207/03