

STIEBEL ELTRON

LWA 100



45 dB

548
548
548

- dB

		LWA 100
		221470
Fabrikant		STIEBEL ELTRON
Taprofiel		M
Energieklasse warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (afvoerlucht) (A+ -> F)		A
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, gemiddeld klimaat (afvoerlucht)	%	94
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), gemiddeld klimaat (afvoerlucht)	kWh	548
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, overige taprofielen, gemiddeld klimaat (afvoerlucht)		-
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), overige taprofielen, gemiddeld klimaat (afvoerlucht)		-
Temperatuurinstellingen van de temperatuurregelaar af fabriek	Grad C	55
Geluidsvermogen LWA, binnenruimte (afvoerlucht)	dB(A)	45
Geschikt voor exclusieve werking tijdens daluren		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding en jaarlijks stroomverbruik hebben betrekking op de ingeschakelde, intelligente regeling		-
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, kouder klimaat (afvoerlucht)	%	94
Energie-efficiëntie warmwaterbereiding, warmer klimaat (afvoerlucht)	%	94
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), kouder klimaat (afvoerlucht)	kWh	548
Jaarlijks stroomverbruik (AEC), warmer klimaat (afvoerlucht)	kWh	548
Geluidsvermogen LWA, in de openlucht (afvoerlucht)		-
Dagelijks stroomverbruik Qelec, gemiddeld klimaat (afvoerlucht)	kWh	2.6
Volume mengwater bij 40 °C, V40 (afvoerlucht)	Liter	138