





**ENERG**  
енергия · ενέργεια




**Tatramat** TEC 300 TM SOL



2017

812/2013



**Informačný list výrobku: Teplovodné tepelné čerpadlá podľa nariadenia (EÚ) č. 812/2013**

		<b>TEC 300 TM SOL</b>
		235161
Výrobca		Tatramat
Záťažový profil		XL
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody (vnútorný vzduch)		A+
Energetická účinnosť prípravy teplej vody ( $\Gamma_{wh}$ ), priemerná klíma (vnútorný vzduch)	%	144
Ročná spotreba prúdu (AEC), priemerná klimatická zóna (vnútorný vzduch)	kWh	1166
Nastavenie teploty z výroby	°C	55
Hladina akustického výkonu LWA, interiér (vnútorný vzduch)	dB(A)	60
Možná výlučná prevádzka v dobe nízkeho tarifu		-
Pri montáži, inštalácii alebo údržbe prijmite zvláštne preventívne opatrenia		Pozri návod na inštaláciu a obsluhu
Energetická účinnosť prípravy teplej vody a ročná spotreba prúdu sa vzťahujú na zapnutú inteligentnú reguláciu		-
Energetická účinnosť prípravy teplej vody ( $\Gamma_{wh}$ ), chladnejšia klíma (vnútorný vzduch)	%	144
Energetická účinnosť prípravy teplej vody ( $\Gamma_{wh}$ ), teplejšia klíma (vnútorný vzduch)	%	144
Ročná spotreba prúdu (AEC), chladnejšia klimatická zóna (vnútorný vzduch)	kWh	1166
Ročná spotreba prúdu (AEC), teplejšia klimatická zóna (vnútorný vzduch)	kWh	1166
Denná spotreba prúdu Qelec, priemerná klimatická zóna (vnútorný vzduch)	kWh	5.439
Objem 40 °C zmiešanej vody , V40 (vnútorný vzduch)	l	371
Odkazy na použité harmonizované normy		Úradný vestník EÚ 2014/C 207/03
Iné normy alebo technické špecifikácie, ktoré boli aplikované		-